

Rodinný dům CASA 20 – specifikace

Kód	výkon		
001	Hrubá uzavřená stavba		
	Popis hrubé uzavřené stavby	hodnota	veličina
	Zastavěná plocha	24,5	M2
	Obytná plocha	20,08	M2
	Vnitřní výška	2,67	M
	Vnější výška bez střechy		M
	Vnější výška se střechou		M
	Počet modulů	1	Ks
	Základní nosný rám – ohýbané,válcované lakované, svařované ocelové profily		
	Složení podlahy (zvenku dovnitř)		
	- Plech	0,6	mm
	- DEK pir	50	mm
	- EPS	100	mm
	- parozábrana	0,7	mm
	- OSB	12	mm
	- DEK pir	50	mm
	- Cetris	10	mm
	Složení vnějších stěn (zvenku dovnitř)		
	- Plech	10	mm
	- COPLAST-AS-X		
	- Difuzní folie	120	mm
	- Knauf konstrukce 125 mm s minerální izolací 0,032	60	mm
	- Knauf konstrukce 50 mm s minerální izolací 0,032	0,7	mm
	- Parozábrana	12,5	mm
	- Sádrokartonová deska Knauf RED, stupeň povrchové úpravy Q3	0,75	mm
	Složení stropu (zvenku dovnitř)	140	mm
	- Trapézový plech	60	mm
	- Minerální izolace 0,032	0,7	mm
	- Knauf profil 75 mm s min. izolací 0,032	12,5	mm
	- Parozábrana		
	- Sádrokartonová deska Knauf RED, stupeň povrchové úpravy Q3		
	Okna		
	- plastová, trojsklo, Uw-0,7 W/m2K , barva dle vzorkovníku		
	Vnější dveře		
	- plastové, prosklené, Uw-0,7 W/m2K barva dle vzorníku		
	Rozvody vody a odpadů		
	- rozvod vody PPR, rozvod odpadu v HT, ve stěně a podlahách (koupelna, WC,tech.místnost a kuchyni+zahradní nezámrzný ventil).		

	Rozvody elektroinstalace - ve stěně, přívody kabelů k zásuvkám, vypínačům a světlům (bez koncových prvků), centrální přívod elektro s centrálním rozvaděčem (bez revizního protokolu) Střecha - Odvodnění střechy - chrliče, střecha kontejneru ve spádu - Pozinkované svody a okapy Kuchyně - příprava pro osazení kuchyňské linky.		
--	--	--	--