

Rodinný dům Casa 99 – specifikace

Kód	výkon		
001	Hrubá uzavřená stavba Casa 99		
	Popis hrubé uzavřené stavby	hodnota	veličina
	Zastavěná plocha	126,3	M2
	Obytná plocha	99	M2
	Vnitřní výška	2,58	M
	Vnější výška bez střechy	3,13	M
	Vnější výška se střechou	5,38	M
	Počet modulů	4	Ks
	Základní nosný rám – ohýbané, válcované lakované, svařované ocelové profily		
	Příprava pro usazení střešních krovů ve střešním rámu		
	Složení podlahy (zvenku dovnitř)		
	- Plech	0,6	mm
	- DEK pir	50	mm
	- EPS	100	mm
	- parozábrana	0,7	mm
	- OSB	50	mm
	- DEK pir	12	mm
	- OSB P+D	22	mm
	Složení vnějších stěn (zvenku dovnitř)		
	- OSB P+D	12	mm
	- Difuzní folie		
	- Knauf konstrukce 125 mm s minerální izolací 0,032	120	mm
	- Knauf konstrukce 50 mm s minerální izolací 0,032	60	mm
	- Parozábrana	0,7	mm
	- Sádrokartonová deska Knauf RED, stupeň povrchové úpravy Q3	12,5	mm
	Složení stropu (zvenku dovnitř)		
	- Trapézový plech	0,75	mm
	- Minerální izolace 0,032	120	mm
	- Knauf profil 75 mm s min. izolací 0,032	60	mm
	- parozábrana	0,7	mm
	- Sádrokartonová deska Knauf RED, stupeň povrchové úpravy Q3	12,5	mm
	Okna		
	- plastová, trojsklo, Uw-0,7 W/m2K , barva dle vzorkovníku		
	Rolety na oknech		
	- hliníkové, raffstore, dle půdorysu, barva dle oken		
	- ovládání manuální		
	Vnější dveře		
	- plastové, prosklené, Uw-0,7 W/m2K barva dle vzorníku		
	Rozvody vody a odpadů		
	- rozvod vody PPR, rozvod odpadu v HT, ve stěně a podlahách (koupelna, WC,tech.místnost a kuchyni+zahradní nezámrzný ventil).		
	Rozvody elektroinstalace		
	- ve stěně, přívody kabelů k zásuvkám, vypínačům a světlům (bez koncových prvků), centrální přívod elektro s centrálním rozvaděčem v technické místnosti (bez revizního protokolu)		

	Rekuperace - příprava pro osazení rekuperace, bez rozvodů a přístrojů (výztuha a elektropřívod) Topení - příprava pro osazení podlahového topení Kuchyně - příprava pro osazení kuchyňské linky.		
--	--	--	--